



Termékismertető HP4 Univerzális alapozó

- Többszörösen higítható, Nagymértékben növeli a falfestékek kiadósságát, Egyenletes nedvszívó felületet képez, Nagy kiadósságú

Főbb tulajdonságok : Rendkívül Kiadós, vízzel higítható fehér színű alapozó. Kiválóan alkalmazható bármilyen nedvszívó felületen. Egyenletes szívó felületet képez. kitűnő tapadást biztosít. Környezetkímélő.

Felhasználási útmutató: *Használat előtt alaposan keverjük fel.* Felület előkészítése; tisztítsuk meg a felületet minden szennyeződéstől, a laza, pergő részeket távolítsuk el, szükség esetén a nagyobb hézagokat gletteljük elő. .

Alkalmazási hőmérséklet: 5-25°C.

Felhordási mód, higítás: Ecsettel vagy hengerrel horhatjuk fel a felületre. Javasolt higítás; hideg tiszta vízzel 1:4 vagy akár 1:7 arányban felülettől függően. Amennyiben a felület mélyebb rétegeibe kívánjuk bejuttatni a higítási arányt tovább növelhetjük.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: A termék egészségre nem veszélyes készítmény! Az általános munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A gyártó az alapozó használatakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

Környezetvédelem: A termék környezetre nem ártalmas.

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban 5 - 25°C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!

Kiadóssága: 100-200ml/m²(higítva) felülettől függően.

Tűzveszélyességi osztály: "E"

Anyagösszetétel: Műanyag diszperzió vizes oldata, adalékok.

Biztonsági előírások:

- S1/2: Elzárva, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.
- S20/21: Használat közben enni és dohányozni nem szabad.
- S/23: A keletkező permetet, gőzt belélegezni nem szabad
- S24/25: Kerüljük a bőrrel – és szemmel való érintkezést.
- S/26: Amennyiben szemünkbe jut, bő vízzel azonnal mossuk ki és forduljunk orvoshoz.
- S/36: Megfelelő ruházat viselete ajánlott.

